



chodnik 1	
kostka brukowa betonowa bezfazowa kolor 100%	h=6cm
w- wa grysowa frakcji 0÷7	h=5 cm
warstwa górna podbudowy kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 0-31,5	h=5 cm
warstwa dolna podbudowy kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 31,5-63	h=15 cm
stabilizacja cementem z dowozem 1,5 MPa	h=10 cm
Łączna grubość	Σ h=41 cm

krawężnik 2	
Krawężnik betonowy 15*30	
Ława betonowa z oporem C12/15	

obrzeże 3	
Obrzeże betonowe 8*30	
Ława betonowa z oporem C12/15	

Przedmiot opracowania:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1022R
Spokojna - Jastkowice w m. Krzaki*

Inwestor:

Powiat Stalowowolski ; 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15

Zamawiający:

Gmina Pysznica ; 37-403 Pysznica ; ul. Wolności 322

Jednostka opracowująca:

Zbigniew Lach ; Szyparki 39A 37-405 Jarocin

Skala:

1:50

Projektant:

mgr inż. Zbigniew Lach

Podpis:

Data: 06.2021r

Nr rys.:

3.2

Treść:

Przekrój konstrukcyjny chodnik z kostki